

OMNITRONIC BOB-10A Subwoofer aktiv weiß	
Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	1060 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Belastbarkeit nominal:	1 x 300 W RMS LF; 2 x 300 W RMS HF
Frequenzbereich:	45 - 250 Hz
Empfindlichkeit:	100 dB
Max. Schalldruck:	125 dB
DSP:	Digitaler Signalprozessor
Ansteuerung:	Bluetooth
Aufnahmesystem:	M20 Gewinde
Schaltung:	Class D
Anschlüsse:	Eingang: 2 x Line über 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion Ausgang: 2 x Lautsprecher über Speaker-Einbaubuchse (w) Ausgang: 1 x Line über 3-pol XLR
Kanäle Eingang:	1 x Stereo über Kombibuche oder Cinch oder Bluetooth, Kanalregelung über Drehregler
Lautsprecher:	1 x Tieftöner (10") ca. 25 cm Schwingspule Tiefton (2") ca. 5 cm
Lautsprechertyp:	Subwoofer
Bauart:	Bassreflex
Material:	MDF (Mitteldichte Faserplatte)
Farbe:	Weiß
Maße:	Breite: 30 cm Tiefe: 47 cm Höhe: 43 cm
Gewicht:	17,00 kg

OMNITRONIC BOB-4 Top 16 Ohm weiß 2x	
Belastbarkeit nominal:	75 W RMS
Belastbarkeit Programm:	150 W
Frequenzbereich:	150 - 16000 Hz
Empfindlichkeit:	90 dB (1W/1m)
Max. Schalldruck:	109 dB
Impedanz:	16 Ohm
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Anschlüsse:	Eingang: 1 x Lautsprecher über Schraubsteckklemme Eingang: 1 x Lautsprecher über Speaker-Einbaubuchse (w)
Lautsprecher:	1 x Kompressionstreiber Hochtton (4") ca. 10 cm 1 x Schwingspule Kompressionstreiber-Hochtton (1") ca. 2,5 cm
Farbe:	Weiß, lackiert
Maße:	Breite: 15 cm Tiefe: 16 cm Höhe: 15,8 cm
Gewicht:	4,00 kg