

| |
|-------------------------|
| Technische Beschreibung |
|-------------------------|

| |
|---|
| 1x Walimex pro DSLR Gelenkarm Swivel Arm Magic 28 |
|---|

| |
|--------------------|
| Allgemeine Angaben |
|--------------------|

| | |
|------------------------|-----------|
| Gewicht | 245g |
| Länge | 280mm |
| Material des Produktes | Aluminium |
| Produktfarbe | Schwarz |

| |
|------------------|
| Technische Daten |
|------------------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Max. Traglast Gesamtsystem | 2 kg |
| 1/4 Zoll Zubehörgewinde | Ja |
| Made in Germany | Nein |
| Modularer Systemaufbau möglich | Ja |

| |
|---|
| 1x Walimex pro LCD Monitor Director 7 Zoll 17,8 cm# |
|---|

| |
|--------------------|
| Allgemeine Angaben |
|--------------------|

| | |
|--------------|---------|
| Produktfarbe | Schwarz |
| Länge | 197mm |
| Breite | 145mm |
| Gewicht | 655g |
| Tiefe | 31mm |

| |
|------------------|
| Technische Daten |
|------------------|

| | |
|-----------------------------|---|
| Tiefe | 31mm |
| Displaygröße (Zoll) | 7Zoll |
| Displaygröße (cm) | 17,8cm |
| Displaytyp | LCD |
| Auflösung | 1024x600, umstellbar auf bis 1920x1080Pixel |
| Max. Helligkeit Monitor | 250cd/m ² |
| Max. Kontrast Monitor | 800:1 |
| Betrachtungswinkel | 160° / 160° (H / V) |
| Eingangssignal / Anschlüsse | HDMI |
| Kopfhörerausgang vorhanden | Ja |
| Eingangsspannung | DC 6,5-24 V |
| Stromverbrauch max. | 10 W |
| Akku Ladegerät inkl. | Nein |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Akkumodell im Lieferumfang enthalten | NP-F 960 |
| Betriebstemperatur | -20 ~ + 60°C |
| Lagerungstemperatur | -30 ~ + 70°C |
| 1/4 Zoll Zubehörgewinde | Ja |
| Besondere Merkmale | Histogram, Fokus Assistent, Falschfarben, Zebra, Kamera Mode, Zoom, Center Marker, Marker Farbe (Rot, Grün, Blau, Weiß, Schwarz, Cyan, Lila, Gelb), Check Field(Gray/Red/Green/Blue), Bild einfrieren, Marker Type, Marker Farbe |
| Strom | 800mA |

| |
|---------------------------------------|
| 1x Walimex pro Follow Focus Twin-Stop |
| Allgemeine Angaben |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Breite | 188mm |
| Gewicht | 588g |
| Höhe | 90mm |
| Material des Produktes | ABS, Kunststoff |
| Produktfarbe | Schwarz, Weiß, Blau |
| Tiefe | 88mm |
| Länge Zahnkranz | 360mm |
| Breite Zahnkranz | 8mm |
| Rohrabstand | 60mm |
| Industriestandart | Mod 0.8 |

| |
|------------------|
| Technische Daten |
|------------------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Tiefe | 88mm |
| 1/4 Zoll Zubehörgewinde | Nein |
| 3/8 Zoll Zubehörgewinde | Nein |
| Modularer Systemaufbau möglich | Ja |
| Rod Durchmesser | 15mm |

| |
|---|
| 1x Walimex pro Sonnenblende Matte Box Director II |
| Allgemeine Angaben |

| | |
|---------|-------|
| Breite | 298mm |
| Gewicht | 1300g |
| Höhe | 194mm |
| Länge | 205mm |

| | |
|------------------------|------------------------|
| Material des Produktes | Kunststoff, Aluminium |
| Produktfarbe | Schwarz, Blau |
| Innendurchmesser | 140mm |
| Verstellweg | Ca. 7,8cm vorne/hinten |
| Verstellbare Höhe | Nein |

| |
|------------------|
| Technische Daten |
|------------------|

| | |
|--------------------------------|-------|
| Innendurchmesser | 140mm |
| Verstellbare Höhe | Nein |
| Made in Germany | Nein |
| Modularer Systemaufbau möglich | Ja |
| Rod Durchmesser | 15mm |

| |
|---|
| 1x Walimex pro 15mm Winkelklemme mit 1/4-Zoll-Gewinde |
|---|

| |
|--------------------|
| Allgemeine Angaben |
|--------------------|

| | |
|--------------|---------------|
| Produktfarbe | Schwarz, Blau |
|--------------|---------------|

| |
|------------------|
| Technische Daten |
|------------------|

| | |
|-------------------------|------|
| 1/4 Zoll Zubehörgewinde | Ja |
| 3/8 Zoll Zubehörgewinde | Nein |
| Made in Germany | Nein |
| Rod Durchmesser | 15mm |

| |
|--|
| 1x NP-F 960 Li-Ion Akku für Sony 6600mAh 7,4V 48,8Wh |
|--|

| |
|--------------------|
| Allgemeine Angaben |
|--------------------|

| | |
|-------------------|---------|
| Geräte/Produkttyp | Akku |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Länge | 71mm |
| Breite | 38mm |
| Höhe | 60mm |
| Gewicht | 300g |

| |
|------------------|
| Technische Daten |
|------------------|

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Anzahl Akku im Lieferumfang enthalten | 1 Stück |
|---------------------------------------|---------|

| |
|------------|
| Daten Akku |
|------------|

| | |
|---------------------------|---------------|
| Kapazität Akku | 6600mAh |
| Spannung Akku | 7,2 - 7,4V |
| Energieleistung Akku (Wh) | 48,8Wh |
| Akkutechnologie | Lithium Ionen |
| Gewicht Akku | 284g |
| Akku inkl. Chip Control | Ja |
| kompatibler Akku Mount | NP-F Mount |

1x Walimex pro Schulterstativ Director III inkl. CW

Allgemeine Angaben

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Gewicht | 3300g |
| Material des Produktes | Aluminium, Kunststoff |
| Produktfarbe | Schwarz, Blau |
| Rohrabstand | 60mm |
| Enthaltenes Gegengewicht Stativ | 2000g |
| Cage Kompatibilität | DSLR, CSC, Videokamera |
| Aptaris Kompatibel | Nein |

Technische Daten

| | |
|---------------------------------|-------|
| Made in Germany | Nein |
| Rod Durchmesser | 15mm |
| Modularer Systemaufbau möglich | Ja |
| Max. Traglast Gesamtsystem | 26 kg |
| 1/4 Zoll Zubehörgewinde | Ja |
| 3/8 Zoll Zubehörgewinde | Ja |
| Enthaltenes Gegengewicht Stativ | 2000g |